

MinarcMig Evo 200

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA
POŁĄCZONA Z MOBILNOŚCIĄ



WYGODNE SPAWANIE MIG/MAG ZA POMOCĄ SPAWARKI MOBILNEJ

Dzięki przenośnej spawarce **MinarcMig Evo 200** można osiągnąć wysoką jakość spawania MIG/MAG i doskonałe zajarzenie łuku w dowolnym miejscu pracy. To kompaktowe urządzenie zapewnia dużą moc spawania oraz wysoką jakość w cyklu pracy 35%. Jest zasilane z jednofazowej sieci z zabezpieczeniem 16 A. Zastosowana w źródle prądu technologia PFC zapewnia wysoką sprawność energetyczną i współczynnik mocy wynoszący 0,99. Ograniczenie przerw na chłodzenie urządzenia umożliwia dłuższe spawanie. Model MinarcMig Evo 200 pozwala osiągnąć wysoką jakość spawania i doskonałe zajarzenie łuku w trybie automatycznym lub ręcznym. Proces spawania jest monitorowany i kontrolowany przez system adaptacyjnej regulacji łuku Kemppi. Urządzenie może również wydajnie pracować po podłączeniu kabli zasilających o długości przekraczającej 100 metrów, dzięki czemu jest ono niezwykle użyteczne podczas spawania w terenie.

Zestaw zawiera uchwyt spawalniczy MIG (MMG22), kable, wąż gazowy i pasek naramienny. Dostępne są również modele AU i DK.

GŁÓWNE ZALETY




LEKKA I PRZENOŚNA KONSTRUKCJA

Nie potrzeba dodatkowej pomocy do przenoszenia urządzenia



MOŻLIWOŚĆ REGULACJI DŁUGOŚCI KABLA


Większa funkcjonalność podczas wykonywania prac w terenie



MNIEJ ZAKŁÓCEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH

wprowadzanych do sieci elektrycznych dzięki technologii PFC

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA



PRODUKCJA Z BLACH CIENKICH



NAPRAWA I KONSERWACJA



ROLNICTWO

KORZYŚCI



- Wysoka jakość spoin i doskonałe zajarzenie łuku
- Maksymalna sprawność energetyczna dzięki technologii PFC oraz dłuższy czas spawania wynikający z ograniczenia przerw na chłodzenie
- Zasilanie sieciowe lub z agregatu prądotwórczego
- Możliwość użycia kabli zasilających o długości nawet 100 m
- Praca w trybie automatycznym lub ręcznym
- Duży wyświetlacz graficzny o przejrzystym układzie informacji
- Szybsze przygotowanie do pracy dzięki intuicyjnej regulacji grubości materiału (mm)
- Lekka i przenośna konstrukcja — tylko 13 kg
- Praca z drutami elektrodowymi Fe, FCW, Ss, Al i CuSi na szpulach o masie 1 kg lub 5 kg
- Możliwość wyboru wypukłego, płaskiego lub wklęsłego ściegu spoiny
- Standardowy zestaw zawiera uchwyt o długości 3 m, zestaw kabli i pasek naramienny



WYSTARCZY USTAWIĆ GRUBOŚĆ MATERIAŁU I SPAWAĆ

Automatyczna regulacja mocy rewelacyjnie podnosi komfort użytkowania jednofazowych urządzeń spawalniczych. Dzięki niej sprzęt działa szybko i dokładnie, a jego obsługa jest prosta. Urządzenie MinarcMig Evo 200 automatycznie ustawia parametry spawania na podstawie wprowadzonych danych — kształtu spoiny oraz typu i grubości materiału w mm. Do sterowania urządzeniem służy pojedyncze, wygodne pokrętło. Szczegółowe i zrozumiałe instrukcje są widoczne na dużym wyświetlaczu graficznym.

ALTERNATYWNE URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE



MinarcMig Evo 200 AU

Spawarka MIG z serii K5 firmy Kemppi do spawania adaptacyjnego w zastosowaniach przenośnych w trybie automatycznym i ręcznym. Urządzenie wyposażone we wtyczkę zasilania stosowaną w Australii i Nowej Zelandii. Zestaw zawiera uchwyt spawalniczy MIG, kable, wąż gazu i pasek naramienny.



MinarcMig Evo 200 DK

Spawarka MIG z serii K5 firmy Kemppi do spawania adaptacyjnego w zastosowaniach przenośnych w trybie automatycznym i ręcznym. Urządzenie wyposażone we wtyczkę zasilania stosowaną w Danii. Zestaw zawiera uchwyt spawalniczy MIG, kable, wąż gazu i pasek naramienny.



MinarcMig Evo 170

Spawarka MIG z serii K3 firmy Kemppi do zastosowań przenośnych w trybie ręcznym z osobnymi pokrętkami do ustawiania napięcia spawania i prędkości podawania drutu. Zestaw zawiera uchwyt spawalniczy MIG, kable, wąż gazowy i pasek naramienny. Dostępne są modele AU i DK.



MinarcMig Evo 170 AU

Spawarka MIG z serii K3 firmy Kemppi do zastosowań przenośnych w trybie ręcznym z osobnymi pokrętkami do ustawiania napięcia spawania i prędkości podawania drutu. Urządzenie wyposażone we wtyczkę zasilania stosowaną w Australii i Nowej Zelandii. Zestaw zawiera uchwyt spawalniczy MIG, kable, wąż gazowy i pasek naramienny.



MinarcMig Evo 170 DK

Spawarka MIG z serii K3 firmy Kemppi do zastosowań przenośnych w trybie ręcznym z osobnymi pokrętkami do ustawiania napięcia spawania i prędkości podawania drutu. Urządzenie wyposażone we wtyczkę zasilania stosowaną w Danii. Zestaw zawiera uchwyt spawalniczy MIG, kable, wąż gazowy i pasek naramienny.

DANE TECHNICZNE

MinarcMig Evo 200

Kod produktu	MinarcMig Evo 200 - 61008200 Welding gun MMG22, 3 m - 6250220 Earth return cable and clamp, 3 m - 6184003 Shielding gas hose, 4.5 m - W001077 Shoulder strap - 9592163
Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz	230 V ±15%
Zabezpieczenie zwłoczne	16A
Zakres parametrów spawania	20 A/15 V – 200 A/26 V
Napięcie biegu jałowego	70-75 V
Min. moc agregatu prądotwórczego	4.2 kVA
Spełniane normy	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Zakres temperatur pracy	-20...+40 °C
Stopień ochrony	IP23S
Średnica szpuli drutu	200 mm
Masa szpuli drutu	5 kg
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	450 × 227 × 368 mm
Masa (bez akcesoriów)	13 kg
Prąd maks. (35% ED)	200 A/24 V
Prąd maks. (60%)	160 A/22 V
Prąd maks. (100% ED)	120 A/20 V

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi jest pionierem w branży spawalniczej. Naszą pasją jest tworzenie rozwiązań, które pomagają klientom w osiąganiu sukcesów na rynku. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia ponad 600 specjalistów ds. spawania w 17 krajach i osiąga roczny obrót przekraczający 110 mln EUR. Oferujemy inteligentne urządzenia, oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi eksperckie. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w szeregu wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki globalnej sieci partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia w ponad 60 krajach.

